

Технические характеристики	
Ном. мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8)	720/900
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	1300
Кол-во фаз	3 (изолированная нейтраль/заземленная нейтраль)
Степень автоматизации	2
Регулятор оборотов	Электрический
Двигатель	BAUDOUIN MOTEURS 12M26, 12V-образный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом, с интеркулером
Частота вращения, об/мин	1500
Тип топлива	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Машинное масло/ОЖ	API CF 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°C
Кол-во цилиндров	12
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя, кВт/л.с.	820/1105 (1500 об/мин)
Емкость бака, л	800
Расход, л/ч (100%)	193
Система запуска	Электростартер
Аккумулятор	В комплекте, 4 шт 132 А*ч
Приборы контроля	Шкаф управления ШУ-К6110
Модель генератора	ГС-730-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный
Регулятор напряжения	Электронный
Дополнительная комплектация	Предпусковой независимый подогреватель ОЖ, (либо электрический подогреватель ОЖ)
-	автоматическое зарядное устр-во для АКБ, глушитель
Габариты, мм	3800*1420*2000
Сухой вес, кг	5700
Производитель	Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок"
Гарантия	2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее
Комплект ЗИП	Топливный и масляный фильтры, комплект фирменной спецодежды механика