

Технические характеристики	
Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8)	320/400
Напряжение, В (50 Гц)	400
Ном. ток, А	576
Кол-во фаз	3 (изолированная нейтраль)
Степень автоматизации	2
Регулятор оборотов	Электронный
Двигатель	BAUDOUIN MATEURS 6M21G385/5e2, вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом
Частота вращения, об/мин	1500
Тип топлива	Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Машинное масло/ОЖ	API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°C
Кол-во цилиндров	6
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая
Мощность двигателя, кВт/л.с.	350/472
Емкость бака, л	500
Расход, гр/кВт*ч	193,4
Расход, л/ч	---
Расход масла, гр/кВт*ч	---
Система запуска	Электростартер 24В
Аккумулятор	В комплекте, 2шт 132 А*ч
Приборы контроля	Шкаф управления ШУ-К6110
Модель генератора	ГС-320-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный
Регулятор напряжения	Электронный
Дополнительная комплектация	Предпусковой электрический подогреватель ОЖ, ПЖД,
-	автоматическое зарядное устр-во для АКБ
Габариты, мм	---
Сухой вес, кг	---
Производитель	Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок"
Гарантия	2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее
Комплект ЗИП	ЗИП-0