

| Технические характеристики | |
|-------------------------------------|---|
| Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=0.8) | 600/750 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
| Ном. ток, А | 1080 |
| Кол-во фаз | 3 (изолированная нейтраль/заземленная нейтраль) |
| Степень автоматизации | 1(2) |
| Регулятор оборотов | Электрический |
| Двигатель | DOOSAN DP222LC, V-образный, с прямым впрыском, 4-х тактный, с турбонаддувом, с интеркулером |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Машинное масло/ОЖ | API CF 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°C |
| Кол-во цилиндров | 12 |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 633/855 (1500 об/мин) |
| Емкость бака, л | 1000 |
| Расход, л/ч (50%) | 80 |
| Расход, л/ч (100%) | 161 |
| Расход масла, гр/кВт*ч | <0,5% |
| Система запуска | Электростартер |
| Аккумулятор | В комплекте, 2 шт 132 А*ч |
| Приборы контроля | Шкаф управления ШУ-К60 |
| Модель генератора | ГС-600-400, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Дополнительная комплектация | Предпусковой независимый подогреватель ОЖ, (либо электрический подогреватель ОЖ) |
| - | автоматическое зарядное устр-во для АКБ, глушитель |
| Габариты, мм | 3650*1420*2000 |
| Сухой вес, кг | 4600 |
| Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок" |
| Гарантия | 2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее |
| Комплект ЗИП | Топливный и масляный фильтры, комплект фирменной спецодежды механика |

